



LARGO 1005-1030 mm.  
FRESADO FINO



# 1.2162 acero de cementación

Planos de precisión fresado fino

Tolerancia		Acabado superficial		
Espesor	+0,2/0 mm.	N8	Pre-rectificado, fresado fino	Ra 3,2
Ancho	+0,4/0 mm.	N8	Pre-rectificado, fresado fino	Ra 3,2
Largo	+5/0 mm.	N15	Serrado	Ra 25

**Estado de suministro, recocido máx. 220HB**

1.2162: 21MnCr5

ANCHO ↓	ESPESOR →																						
	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4		100,4	
20,4	■	■	■	■	■	■																20,4	
25,4	■	■	■	■	■	■		■															25,4
30,4	■	■	■	■	■	■		■															30,4
32,4	■	■	■	■	■	■		■		■	■												32,4
40,4	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■										40,4
50,4	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■								50,4
60,4	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■		■						60,4
63,4																							63,4
70,4	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■		■	■					70,4
80,4	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■		■	■			■		80,4
90,4					■	■		■		■													90,4
100,4	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■		■	■				■	100,4
110,4					■	■		■		■													110,4
120,4				■	■	■		■		■		■	■										120,4
130,4					■	■		■		■		■	■										130,4
140,4					■	■		■		■		■	■										140,4
150,4	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■		■	■					150,4
156,4								■		■		■											156,4
160,4					■	■		■		■													160,4
180,4					■	■		■		■													180,4
196,4								■		■		■											196,4
200,4	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■		■	■					200,4
220,4					■	■		■		■													220,4
246,4								■		■													246,4
250,4					■	■		■		■													250,4
296,4								■		■													296,4
300,4	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■		■	■					300,4
350,4					■	■		■		■													350,4
396,4								■		■													396,4
*405																							*405
*505	■	■	■	■	■	■		■		■		■	■		■		■	■					*505
	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	27,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	100,4		

\*Placas de espesor rectificadas y contorno serrado.

**CUADRADOS, largo 1005-1030 mm.**

10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	90,4	100,4
			■	■	■	■	■	■	■		■	■		■

Tol: +0,4/0 mm.



# Programa de aceros mecanizados

<b>B</b> ▼▼	→ Espesor <b>Pre-rectificado</b> / Fresado fino	N8 Tol +0,2 / 0 mm.
<b>C</b> ▼▼▼	→ Espesor <b>rectificado</b> según DIN59350 → Diámetros rectificadas h8	N7 Tol +0,05 / 0 mm.

		<b>B</b> ▼▼	<b>B</b> ▼▼	<b>B</b> ▼▼	<b>C</b> ▼▼▼	<b>C</b> ▼▼▼	<b>C</b> ▼▼▼	Bloques erosión	Placas P
FORMATO →		Plano	Plano	Plano Placa universal	Plano	Plano	Ø h8	Plano	Plano
LONGITUD (mm) →		500	1000	200 300 400 600	500	1000	1000		
MATERIAL ↓	UNE ↓								
<b>ST52.3</b>			■						
<b>1.1730</b>	(~F114)		■	■					■
<b>1.2083</b>	F5263		■						
<b>1.2085</b>	F5267		■						
<b>1.2162</b>	(~F155)		■						
<b>1.2210</b>	Acero Plata						●		
<b>1.2312</b>	(~F1252)		■	■					(■)
<b>1.2343</b>	F5317		■						
<b>1.2343 ESU</b>	F5317	■					●		
<b>1.2379</b>	(F5211)		■	■	■		●	■	
<b>1.2842/1.2510</b>	(F522)		■	■	■	■	●		
<b>1.2767</b>	-		■	■			●		
<b>1.3343</b>	(F5604)	■					●		
<b>1.3247</b>		■					●		
<b>METAL DURO</b>								■	

●■ En programa stock  
 (■) Bajo presupuesto

